




PU 75 A himmelblau glatt Hohlrundriemen



ca. 80° Shore A

- Empf. Vorspannung:
verschweißt 6 - 8 %
Nippelverbinder max. 4 - 6 %
- Zugspannung ca. 12 daN/cm²

Reibwerte μ

- Stahl ca. 0,70
- PE ca. 0,40
- HDPE ca. 0,35

FDA/EC/BfR- konform

Artikel Nr.	Durchmesser Ø in mm		Material- querschnitt cm ²	ca. Gewicht kg/100 m	Gebindegröße		Empf. Mind.- Scheiben-Ø		ca. Zugkraft/ Riemen*	
	Außen	Innen			m	ft	mm	inch	daN	lbs
FBHP75A048HI	4,8	1,8	0,147	1,8	200	656	30	1,2	1,8	3,9
FBHP75A063HI	6,3	2,5	0,261	3,2	100	328	45	1,8	3,1	6,9
FBHP75A080HI	8,0	3,2	0,420	5,1	100	328	55	2,2	5,0	11,1
FBHP75A095HI	9,5	3,8	0,600	7,2	100	328	65	2,6	7,2	15,8
FBHP75A125HI	12,5	5,2	1,020	12,4	50	164	85	3,4	12,2	26,9
FBHP75A150HI	15,0	5,2	1,560	19	50	164	100	4,0	18,7	41,2

* = bei Reibwert μ :1