



PU 85 A gelb glatt Hohlrundriemen



Artikel Nr.	Durchmesser ∅		Material- querschnitt cm ²	Ca. Gewicht kg/100 m	Gebindegröße		Empf. Mind.- Scheiben-∅		ca. Zugkraft/ Riemen*	
	Außen	Innen			m	ft	mm	inch	daN	lbs
FBHP85A048GE	4,8	1,8	0,147	1,8	200	656	35	1,4	2,6	5,7
FBHP85A063GE	6,3	2,5	0,261	3,2	100	328	55	2,2	4,6	10,1
FBHP85A080GE	8,0	3,2	0,420	5,1	100	328	65	2,6	7,5	16,5
FBHP85A095GE	9,5	3,8	0,600	7,2	100	328	75	3,0	10,0	22,0
FBHP85A125GE	12,5	5,2	1,020	12,4	50	164	100	3,9	18,0	39,6
FBHP85A150GE	15,0	5,2	1,560	19	50	164	120	4,7	28,0	61,6

- Empf. Vorspannung:
verschweißt 6 - 8 %
Nippelverbinder max. 4 - 6 %

- Zugspannung ca. 18 daN/cm²

Reibwerte μ : Stahl: ca. 0,60 | PE: ca. 0,30 | HDPE: ca. 0,25

* = bei Reibwert μ :1