



PU 70 A transparent glatt Keilleistenführung zum Aufschweißen auf PU Bänder

Artikel Nr.	Profilabmessung	Materialquerschnitt	ca. Gewicht	Gebindegröße		Empfohlener Mind.-Scheiben- \varnothing		ca. Zugkraft*/Riemen	
	mm	cm ²	kg/100 m	m	ft	mm	inch	daN	lbs
FBKH6YTG	6 x 4 (Y)	0,19	2,3	150	500	30	1,2	1,9	4,2
FBKH8MTG	8 x 5 (M)	0,32	4	150	500	35	1,4	3,2	7,0
FBKH10ZTG	10 x 6 (Z)	0,48	6	150	500	45	1,8	4,8	10,6
FBKH13ATG	13 x 8 (A)	0,82	10	150	500	75	2,9	8,2	18,0
FBKH17BTG	17 x 11 (B)	1,46	18	100	328	105	4,1	14,6	32,1
FBKH22CTG	22 x 14 (C)	2,40	29	50	164	140	5,5	24,0	52,8

ca. 76° Shore A

- Empf. Vorspannung 6 - 8 %
- Zugspannung ca. 10 daN/cm²

* = bei Reibwert μ :1

Reibwerte μ : Stahl: ca. 0,70 | PE: ca. 0,40 | HDPE: ca. 0,35 | FDA/EC/BfR-konform