


# PU 75 A himmelblau glatt



ca. 80° Shore A

• Empf. Vorspannung 6 - 8 %

• Zugspannung ca. 12 daN/cm<sup>2</sup>

Artikel Nr.	Profil- abmessung	Material- querschnitt	ca. Gewicht	Gebindegröße		Empf. Mind.- Scheiben-Ø		ca. Zugkraft/ Riemen*	
	mm	cm <sup>2</sup>	kg/100 m	m	ft	mm	inch	daN	lbs
FBKI6YLGA	6 x 4 (Y)	0,19	2,3	100	328	35	1,4	2,3	5,2
FBKI8MLGA	8 x 5 (M)	0,32	4	100	328	40	1,6	3,8	8,5
FBKI10ZLGA	10 x 6 (Z)	0,48	6	50	164	50	2,0	5,8	12,7
FBKI13ALGA	13 x 8 (A)	0,82	10	50	164	80	3,2	9,8	21,7
FBKI17BLGA	17 x 11 (B)	1,46	18	50	164	100	3,9	17,5	38,5

**Reibwerte  $\mu$ :** Stahl: ca. 0,70 | PE: ca. 0,40 | HDPE: ca. 0,35 | **FDA/EC/BfR-konform**

\* = bei Reibwert  $\mu$ :1