

PU 75 A rot glatt



ca. 80° Shore A

- Empf. Vorspannung 6-8 %
- Zugspannung ca. 13 daN/cm²

Artikel Nr.	Profil- abmessung	Material- querschnitt	ca. Gewicht	Gebindegröße		Empfohlener Mind.-Scheiben-Ø		ca. Zugkraft*/ Riemen	
	mm	cm ²	kg/100 m	m	ft	mm	inch	daN	lbs
FBKP75A06	6x4 (Y)	0,19	2,3	100	328	35	1,4	2,5	5,5
FBKP75A08	8x5 (M)	0,32	4	100	328	40	1,6	4,2	9,2
FBKP75A10	10x6 (Z)	0,48	6	50	164	50	2,0	6,2	13,6
FBKP75A13	13x8 (A)	0,82	10	50	164	80	3,2	10,5	23,1
FBKP75A17	17x11 (B)	1,46	18	50	164	100	3,9	19,0	41,8
FBKP75A22	22x14 (C)	2,40	29	50	164	145	5,7	31,0	68,2
FBKP75A32	32x20 (D)	5,00	62	25	82	210	8,3	65,0	143,0

* = bei Reibwert μ :1

Reibwerte μ : Stahl: ca. 0,70 | PE: ca. 0,40 | HDPE: ca. 0,35