



PU 80 A orange glatt

| Artikel Nr. | Profil- abmessung | Material- querschnitt | ca. Gewicht | Gebindegröße | | Empfohlener Mind.-Scheiben- \varnothing | | ca. Zugkraft* / Riemen | |
|-------------|----------------------|--------------------------|----------------|--------------|-----|--|------|---------------------------|-------|
| | mm | cm ² | kg/100 m | m | ft | mm | inch | daN | lbs |
| FBJ6YOG | 6 x 4 (Y) | 0,19 | 2,3 | 30 | 100 | 40 | 1,6 | 2,9 | 6,4 |
| FBJ8MOG | 8 x 5 (M) | 0,32 | 4 | 30 | 100 | 45 | 1,8 | 4,8 | 10,6 |
| FBJ10ZOG | 10 x 6 (Z) | 0,48 | 6 | 30 | 100 | 55 | 2,2 | 7,2 | 15,8 |
| FBJ13AOG | 13 x 8 (A) | 0,82 | 10 | 30 | 100 | 85 | 3,3 | 12,3 | 27,1 |
| FBJ17BOG | 17 x 11 (B) | 1,46 | 18 | 30 | 100 | 110 | 4,3 | 21,9 | 48,2 |
| FBJ22COG | 22 x 14 (C) | 2,40 | 29 | 30 | 100 | 150 | 5,9 | 36,0 | 79,2 |
| FBJ32DOG | 32 x 20 (D) | 5,00 | 62 | 30 | 100 | 220 | 8,7 | 75,0 | 165,0 |

* = bei Reibwert μ :1

ca. 84° Shore A

- Empf. Vorspannung 6 - 8 %
- Zugspannung ca. 15 daN/cm²

Reibwerte μ : Stahl: ca. 0,65 | PE: ca. 0,35 | HDPE: ca. 0,30 | FDA/EC/BfR-konform