



PU 85 A grün glatt

Artikel Nr.	Profil- abmessung	Material- querschnitt	ca. Gewicht	Gebindegröße		Empfohlener Mind.-Scheiben- \varnothing		ca. Zugkraft* / Riemen	
	mm	cm ²	kg/100 m	m	ft	mm	inch	daN	lbs
FBKP85A06	6x4 (Y)	0,19	2,3	100	328	45	1,8	3,4	7,5
FBKP85A08	8x5 (M)	0,32	4	100	328	50	2,0	5,7	12,5
FBKP85A10	10x6 (Z)	0,48	6	50	164	70	2,8	8,6	18,9
FBKP85A13	13x8 (A)	0,82	10	50	164	90	3,5	14,7	32,3
FBKP85A17	17x11 (B)	1,46	18	50	164	120	4,7	26,0	57,2
FBKP85A22	22x14 (C)	2,40	29	50	164	160	6,3	43,0	94,6
FBKP85A32	32x20 (D)	5,00	62	25	82	230	9,1	96,0	211,2

* = bei Reibwert μ :1

ca. 88° Shore A

- Empf. Vorspannung 6 - 8 %
- Zugspannung ca. 18 daN/cm²

Reibwerte μ : Stahl: ca. 0,60 | PE: ca. 0,30 | HDPE: ca. 0,25