



PU 90 A weiß glatt

Artikel Nr.	Profil- abmessung	Material- querschnitt	ca. Gewicht	Gebindegröße		Empfohlener Mind.-Scheiben- \varnothing		ca. Zugkraft*/ Riemen	
	mm	cm ²	kg/100 m	m	ft	mm	inch	daN	lbs
FBKP90A08	8 x 5 (M)	0,32	4	100	328	60	2,4	8,0	17,6
FBKP90A10	10 x 6 (Z)	0,48	6	50	164	80	3,2	12,0	26,4
FBKP90A13	13 x 8 (A)	0,82	10	50	164	100	3,9	20,0	44,0
FBKP90A17	17 x 11 (B)	1,46	18	50	164	140	5,5	36,0	79,2
FBKP90A22	22 x 14 (C)	2,40	29	50	164	200	7,9	60,0	132,0
FBKP90A32 (natur)	32 x 20 (D)	5,00	62	25	82	320	12,6	125,0	275,0

* = bei Reibwert μ :1

ca. 92° Shore A

- Empf. Vorspannung 4 - 6 %
- Zugspannung ca. 25 daN/cm²

Reibwerte μ : Stahl: ca. 0,50 | PE: ca. 0,30 | HDPE: ca. 0,25



Auf Anfrage auch in verzahnter Ausführung**

Rot auf Anfrage