



## Polyester TPE 40 D beige glatt

**40° Shore D · ca. 92° Shore A**

- Empf. Vorspannung 2 - 4 %
- Zugspannung ca. 35 daN/cm<sup>2</sup>

Artikel Nr.	Profil- abmessung	Material- querschnitt	ca. Gewicht	Gebindegröße		Empfohlener Mind.-Scheiben-Ø		ca. Zugkraft* / Riemen	
	mm	cm <sup>2</sup>	kg/100 m	m	ft	mm	inch	daN	lbs
FBKR08MBG	8 x 5 (M)	0,32	4	100	328	60	2,4	11,2	24,6
FBKR10ZBG	10 x 6 (Z)	0,48	6	50	164	80	3,2	16,8	37,0
FBKR13ABG	13 x 8 (A)	0,82	10	50	164	100	3,9	28,7	63,1
FBKR17BBG	17 x 11 (B)	1,46	18	50	164	140	5,5	51,0	112,2
FBKR22CBG	22 x 14 (C)	2,40	29	50	164	200	7,9	84,0	184,8

\* = bei Reibwert  $\mu$ :1

**Reibwerte  $\mu$ :** Stahl: ca. 0,50 | PE: ca. 0,30 | HDPE: ca. 0,25 | **FDA/EC/BfR-konform**



Auf Anfrage auch in verzahnter Ausführung\*\*