

Schweißgeräte

Multi TC Schweißgerät

Polyurethan PU 290 °C
Polyester TPE 240 °C



Temperaturregeltes Schweißgerät
für zwei Temperaturbereiche:
PU 290 °C / Polyester 240 °C

Bezeichnung
Multi TC 230 V ~ 50/60 Hz

Best.-Nr.
FBWMTTC230

Schweißgeräte SG02 oder SG03

Schweißgerät SG02
für Polyurethan (PU) 290 °C - 300 °C



Schweißgerät SG03
für Polyester (TPE) 215 °C - 240 °C



Bezeichnung
SG02 PU - 230 V
SG03 TPE - 230 V

Best.-Nr.
FBWSG02
FBWSG03

Ersatzspiegel und Riemenspannhilfe

Ersatzspiegel für Multi TC oder SG02/03

Ersatzspiegel für Multi TC



Ersatzspiegel für SG02/03



Bezeichnung
Ersatzspiegel Multi TC
Ersatzspiegel SG02/03

Best.-Nr.
FBWMTTC1
FBWTC72

Riemenspannhilfe RSH01 oder RSH02

Riemenspannhilfe mit Aufsatz
zum Vorspannen für
Rund- und Keilriemen

RSH01 450 mm (18") Spannweg,
Eignung bis ca. 3 m Riemenlänge

RSH02 900 mm (36") Spannweg,
Eignung bis ca. 9 m Riemenlänge



Bezeichnung
RSH01 (450 mm)
RSH02 (900 mm)

Best.-Nr.
FBWRSH01
FBWRSH02

Führungszangen

Führungszange FZ01

Handlich und leicht für
Rundriemen bis \varnothing 10 mm und
Keilriemen bis Profil 10 (Z)



Bezeichnung
Führungszange FZ01

Best.-Nr.
FBWFZ01

Führungszange FZ02/3

Für 90°-Schweißung

Robust und präzise für
Keilriemen bis Profil 32
und Rundriemen ab \varnothing 8 mm



Bezeichnung
Führungszange FZ02/3

Best.-Nr.
FBWFZ02/3

Scheren (Standard)

Schere AS02 mit Anschlag

Für Rundriemen
 bis \varnothing 12 mm



Bezeichnung
 Schere AS02

Best.-Nr.
 FBWAS02

Schere AS03 mit Anschlag

Für 90°-Schnitt und
 Gehrungsschnitt



Bezeichnung
 Schere AS03

Best.-Nr.
 FBWAS03

Schere und Seitenschneider (Profi)

Schere AS04 mit Anschlag

Schere mit verstellbarem Winkelanschlag



Für 45°, 60°, 75°, 90°, 105°,
 120° und 135°-Schnitte

Bezeichnung
 Schere AS04

Best.-Nr.
 FBWAS04

Seitenschneider SE02

Seitenschneider mit
 Spezialschliff zum
 Entfernen des
 Schweißwulstes



Bezeichnung
 Seitenschneider SE02

Best.-Nr.
 FBWSE02

Spitzzange und Tischbefestigung

Spitzzange SZ01



Spitzzange SZ01 zum Einpressen von
 Nippelverbindern in Hohlrundriemen.



Optional: Nippelverbinder für Durchmesser
 4,8 - 6,3 - 8,0 - 9,5 - 12,5 - 15,0 mm erhältlich.




Bezeichnung
 Spitzzange SZ01

Best.-Nr.
 FBWSZ01

Tischbefestigung TB02

Für Führungszange FZ02/3

Set siehe Seite 69



Bezeichnung
 Tischbefestigung TB02

Best.-Nr.
 FBWTB02