

Verbindungswerkzeuge

Multi TC

Temperaturgeregeltes Schweißgerät



Für zwei Temperaturbereiche:
PU 290 °C / Polyester 240 °C

Bezeichnung
Multi TC 230 V ~ 50/60 Hz

Best.-Nr.
FBWMTTC230

Schweißgeräte SG02 und SG03

für Polyurethan (PU) oder Polyester

Schweißgerät SG02
für Polyurethan (PU) 290 °C - 300 °C

Schweißgerät SG03
für Polyester (TPE) 215 °C - 240 °C

Bezeichnung
SG02 PU - 230 V
SG03 HYT - 230 V



Best.-Nr.
FBWSG02
FBWSG03

Ersatzspiegel Multi TC und TC72

für Multi TC oder SG02/03

Ersatzspiegel für Multi TC



Ersatzspiegel für SG02/03 (TC 72)



Bezeichnung
Ersatzspiegel Multi TC oder TC72

Best.-Nr.
FBWMTTC1 / FBWTC72

Spannungswandler

für Multi TC, SG02 und SG03

Spannungswandler für
Multi TC 120 V ~ 50/60 Hz



Bezeichnung
Spannungswandler 120 V ~ 50/60 Hz

Best.-Nr.
FBW00013010U

Führungszange FZ01

für Rund- und Keilriemen

Handlich und leicht für
Rundriemen bis \varnothing 10 mm und
Keilriemen bis Profil 10 (Z)



Bezeichnung
Führungszange FZ01

Best.-Nr.
FBWFZ01

Führungszange FZ02/1

für Keil- und Rundriemen

Robust und präzise für
Keilriemen bis Profil 32
und Rundriemen ab \varnothing 8

Für 90°-Schweißung



Bezeichnung
Führungszange FZ02/1

Best.-Nr.
FBWFZ02/1

Führungszangenset

Führungszange und Tischbefestigung

Set aus Führungszange FZ02/1
und Tischbefestigung TB02



Bezeichnung
Führungszangenset

Best.-Nr.
FBWFZSET01

Riemenspannhilfe RSH01 & RSH02

für Keil- und Rundriemen

Riemenspannhilfe mit Aufsatz
zum Vorspannen
für Rund- und Keilriemen


Bezeichnung
RSH01 450 mm (18") Spannweg,
Eignung bis ca. 3 m Riemenlänge
RSH02 900 mm (36") Spannweg,
Eignung bis ca. 9 m Riemenlänge



Best.-Nr.
FBWRSH01 (450 mm)

FBWRSH02 (900 mm)

Tischbefestigung TB02 für Führungszange FZ02/1



Für Führungszange FZ02/1

Bezeichnung
Tischbefestigung TB02

Best.-Nr.
FBWTB02

Schere AS02 Schere mit Anschlag



Für Rundriemen bis \varnothing 12 mm

Bezeichnung
Schere AS02

Best.-Nr.
FBWAS02

Schere AS03 Schere mit Anschlag

Für Rand- und Keilriemen



Für 90°-Schnitt und Gehrungsschnitt

Bezeichnung
Schere AS03

Best.-Nr.
FBWAS03

Schere AS04 Schere mit verstellbarem Winkelanschlag



Für 45°, 60°, 75°, 90°, 105°,
120° und 135°-Schnitte

Bezeichnung
Schere AS04

Best.-Nr.
FBWAS04

Seitenschneider SE02 mit Spezialschliff



Zum Entfernen des Schweißwulstes

Bezeichnung
Seitenschneider SE02

Best.-Nr.
FBWSE02

Spitzzange SZ01

Spitzzange SZ01 zum schnellen Verbinden
von Hohlrundriemen mit Nippelverbindung



Optional: Nippelverbinder für Durchmesser
4,8 - 6,3 - 8,0 - 9,5 - 12,5 - 15,0 mm erhältlich.

Bezeichnung
Spitzzange SZ01

Best.-Nr.
FBWSZ01



HDT Digital-Thermometer 6001

Temperaturbereich:
-50° C...1350° C/-50° F...1999° F
Optional: Gummischutzhülle



Bezeichnung
HDT Digital-Thermometer 6001
HDT Gummischutzhülle

Best.-Nr.
FBW00006001D
FBW00001101D

Temperaturfühler Typ 115 Oberflächenschnellfühler

Temperaturbereich:
-0° C...400° C



Bezeichnung
Typ 115/9035

Best.-Nr.
FBW00009035D