

klínový řemen

TPE40D béžová hladký

přibližně. 40D / 95A

Doporučené předpětí 2...4%

Přibližné koeficienty tření μ ocel 0,5Přibližné koeficienty tření μ PE 0,25Přibližné koeficienty tření μ HDPE 0,2

V souladu s FDA/EC

| Číslo položky | Abmessungen mm | Přibližná hmotnost kg/100m | velikost balení | | Min. doporučené rozteče | | POHON Fmax/pás Těsnění N | DOPRAVA Maximální přepravní hmotnost Těsnění | |
|---------------|-------------------|-------------------------------|-----------------|-----|-------------------------|------|-----------------------------------|--|-------|
| | | | m | ft | mm | inch | | kg | lbs |
| FBKR08MBG | 8x5 (M) | 4 | 100 | 328 | 60 | 2,4 | 73 | 14,5 | 32,1 |
| FBKR10ZBG | 10x6 (Z) | 6 | 50 | 164 | 80 | 3,2 | 111 | 22,2 | 48,8 |
| FBKR13ABG | 13x8 (A) | 10 | 50 | 164 | 105 | 4,2 | 190 | 38,0 | 83,8 |
| FBKR17BBG | 17x11 (B) | 18 | 50 | 164 | 140 | 5,5 | 338 | 67,7 | 149,2 |
| FBKR22CBG | 22x14 (C) | 29 | 50 | 164 | 200 | 7,9 | 564 | 112,9 | 248,7 |

Vlastnosti**FDA (Food and Drug Administration)**

Shoda s FDA/EC pro přímý kontakt s potravinami

**Odolný vůči chladu**

Profil zvláště odolný vůči nízkým teplotám až do -30 °C

Výše uvedené údaje jsou výsledky interní kontroly kvality. Neobsahují žádnou záruku vlastností a zejména neobsahují žádné prohlášení o vhodnosti produktu pro určité účely použití, takže z nich nelze odvozovat žádné nároky vůči nám. Tyto údaje zejména nezbavují kupujícího jeho povinnosti provést vstupní kontrolu.

Změny vyhrazeny - 03/2026