



**Kvalita:** TPE40D  
**Číslo položky:** FBKR10ZBG  
**Barva:** béžová



OBECNÉ INFORMACE O PROFILU			
Kategorie profilu	klínový řemen	k1% uvolněné („tupo“)	n/a   n/a
Konstrukce profilu	bez tažného vlákna	k1% statické („tupo“)	n/a   n/a
Typ tažného vlákna	n/a	Hmotnost	6 kg/100m
Způsob zpracování	n/a	Teplotní rozsah	-30°...+60°C
Doporučený minimální průměr řemenice	80 mm	Velikost balení	50 m
Doporučené předpětí	2...4%	Chemická odolnost	na vyžádání

SPECIFIKACE	PROFIL	POVRCHOVÁ VRSTVA
Typ materiálu	Polyester	n/a
Přibližná tvrdost materiálu (Shore)	40D / 95A	n/a
Barva	béžová	n/a
Abmessungen	10x6 mm (Z)	n/a
Povrch	hladký	n/a
Přibližné koeficienty tření $\mu$	Ocel: 0,5   PE: 0,25   HDPE: 0,2	n/a
Vlastnosti	FDA (Food and Drug Administration)	n/a
n/a	Odolný vůči chladu	n/a
n/a	n/a	n/a
n/a	n/a	n/a
n/a	n/a	n/a
n/a	n/a	n/a

#### SHODA

REACH ES 1907/2006 v aktuálním znění

EG 1935/2004 v aktuálním znění

EG 10/2011 v aktuálním znění

FDA (Food and Drug Administration)

Výše uvedené údaje jsou výsledky interní kontroly kvality. Neobsahují žádnou záruku vlastností a zejména neobsahují žádné prohlášení o vhodnosti produktu pro určité účely použití, takže z nich nelze odvozovat žádné nároky vůči nám. Tyto údaje zejména nezbavují kupujícího jeho povinnosti provést vstupní kontrolu.

Změny vyhrazeny - 03/2026