



Kvalita: PU75A
Číslo položky: FBSP75A0865U
Barva: ultramarínová modř



OBECNÉ INFORMACE O PROFILU

Kategorie profilu	Speciální klínové řemeny	k1% uvolněné („tupo“)	5,9 N 33,4 lbf
Konstrukce profilu	bez tažného vlákna	k1% statické („tupo“)	7,3 N 41,7 lbf
Typ tažného vlákna	n/a	Hmotnost	4,6 kg/100m
Způsob zpracování	n/a	Teplotní rozsah	-30°C...+50°C
Doporučený minimální průměr řemenice	40 mm	Velikost balení	50 m
Doporučené předpětí	4...8%	Chemická odolnost	na vyžádání

SPECIFIKACE	PROFIL	POVRCHOVÁ VRSTVA
Typ materiálu	Polyuretan	n/a
Přibližná tvrdost materiálu (Shore)	80° Shore A (±3)	n/a
Barva	ultramarínová modř	n/a
Abmessungen	8x6.5 mm (M)	n/a
Povrch	hladký	n/a
Přibližné koeficienty tření μ	Ocel: 0,7 PE: 0,4 HDPE: 0,35	n/a
Vlastnosti	Odolný vůči hydrolýze	n/a
n/a	Odolný proti mikrobům	n/a
n/a	Odolný vůči chladu	n/a
n/a	FDA (Food and Drug Administration)	n/a
n/a	n/a	n/a
n/a	n/a	n/a

SHODA

REACH ES 1907/2006 v aktuálním znění

EG 1935/2004 v aktuálním znění

EG 10/2011 v aktuálním znění

FDA (Food and Drug Administration)

Výše uvedené údaje jsou výsledky interní kontroly kvality. Neobsahují žádnou záruku vlastností a zejména neobsahují žádné prohlášení o vhodnosti produktu pro určité účely použití, takže z nich nelze odvozovat žádné nároky vůči nám. Tyto údaje zejména nezbavují kupujícího jeho povinnosti provést vstupní kontrolu.

Změny vyhrazeny - 03/2026