Špičaté klínové řemeny

PU80A Transparentní hladký, tažné vlákno Polyester

Číslo položky	Abmessungen	Přibližná hmotnost	velikost balení		Min. doporučené rozteče ø		POHON Fmax/pás	DOPRAVA Maximální přepravní hmotnost	
							Těsnění	Těsnění	
	mm	kg/100m	m	ft	mm	inch	N	kg	lbs
FBBJ17X19TGA	17x19	25,6	50	164	170	6,7	268	53,7	118,3
FBBJ22X25TGA	22x25	43,8	30	100	210	8,4	460	92,0	202,7

přibližně. 84° Shore A (±3)	
Doporučené předpětí	0.5...2%
Přibližné koeficienty tření µ ocel	0,65
Přibližné koeficienty tření µ PE	0,35
Přibližné koeficienty tření µ HDPE	0,3
V souladu s FDA/EC	

Vlastnosti

FDA/EC
Shoda s FDA/EC pro přímý kontakt s potravinami

Zpracování roztlin a plodin
Použití surovin neživočišného původu

s tažným vláknem
pro aplikace, které vyžadují vyšší Sílu v tahu.

Výše uvedené údaje jsou výsledky interní kontroly kvality. Neobsahují žádnou záruku vlastností a zejména neobsahují žádné prohlášení o vhodnosti produktu pro určité účely použití, takže z nich nelze odvozovat žádné nároky vůči nám. Tyto údaje zejména nezbavují kupujícího jeho povinnosti provést vstupní kontrolu.

Změny vyhrazeny - 11/2026