



**Kvalita:** PU85A  
**Číslo položky:** FBBK17X19LGA  
**Barva:** modrá



OBECNÉ INFORMACE O PROFILU			
Kategorie profilu	Špičaté klínové řemeny	k1% uvolněné („tupo“)	112,9 N   644,0 lbf
Konstrukce profilu	s tažným vláknem	k1% statické („tupo“)	141,1 N   805,0 lbf
Typ tažného vlákna	Sklolaminát, svařitelný	k1% uvolněné (překrývající se)	n/a   n/a
Způsob zpracování	n/a	k1% statické (překrývající se)	n/a   n/a
Doporučený minimální průměr řemenice	260 mm	Velikost balení	30 m
Max. Vorspannung	n/a (Stoß)   n/a (Überlapp)	Chemická odolnost	na vyžádání
Hmotnost	25,6 kg/100m		
Teplotní rozsah	-20°...+60°C		

SPECIFIKACE	PROFIL	POVRCHOVÁ VRSTVA
Typ materiálu	Polyuretan	n/a
Přibližná tvrdost materiálu (Shore)	88° Shore A (±3)	n/a
Barva	modrá	n/a
Abmessungen	17x19 mm	n/a
Povrch	hladký	n/a
Přibližné koeficienty tření μ	Ocel: 0,6   PE: 0,35   HDPE: 0,3	n/a
Vlastnosti	s tažným vláknem	n/a
n/a	n/a	n/a
n/a	n/a	n/a
n/a	n/a	n/a
n/a	n/a	n/a
n/a	n/a	n/a

#### SHODA

Výše uvedené údaje jsou výsledky interní kontroly kvality. Neobsahují žádnou záruku vlastností a zejména neobsahují žádné prohlášení o vhodnosti produktu pro určité účely použití, takže z nich nelze odvozovat žádné nároky vůči nám. Tyto údaje zejména nezbavují kupujícího jeho povinnosti provést vstupní kontrolu.

Změny vyhrazeny - 05/2026