



**Kvalita:** PU95A  
**Číslo položky:** FBAM17X19BG  
**Barva:** béžová

#### OBECNÉ INFORMACE O PROFILU

Kategorie profilu	Špičaté klínové řemeny	k1% uvolněné („tupo“)	97,5 N   556,2 lbf
Konstrukce profilu	bez tažného vlákna	k1% statické („tupo“)	121,9 N   695,3 lbf
Typ tažného vlákna	n/a	Hmotnost	23,6 kg/100m
Způsob zpracování	n/a	Teplotní rozsah	-20°...+60°C
Doporučený minimální průměr řemenice	200 mm	Velikost balení	30 m
Doporučené předpětí	3...5%	Chemická odolnost	na vyžádání

SPECIFIKACE	PROFIL	POVRCHOVÁ VRSTVA
Typ materiálu	Polyuretan	n/a
Přibližná tvrdost materiálu (Shore)	95° Shore A (±3)	n/a
Barva	béžová	n/a
Abmessungen	17x19 mm	n/a
Povrch	hladký	n/a
Přibližné koeficienty tření $\mu$	Ocel: 0,45   PE: 0,25   HDPE: 0,2	n/a
Vlastnosti	n/a	n/a
n/a	n/a	n/a
n/a	n/a	n/a
n/a	n/a	n/a
n/a	n/a	n/a
n/a	n/a	n/a

#### SHODA

Výše uvedené údaje jsou výsledky interní kontroly kvality. Neobsahují žádnou záruku vlastností a zejména neobsahují žádné prohlášení o vhodnosti produktu pro určité účely použití, takže z nich nelze odvozovat žádné nároky vůči nám. Tyto údaje zejména nezbavují kupujícího jeho povinnosti provést vstupní kontrolu.

Změny vyhrazeny - 04/2026