# Technický list
# klínový řemen




**Kvalita:** **PU85A**
**Číslo položky:** **FBKK10ZLGAAA**
**Barva:** **safírově modrá**

| OBECNÉ INFORMACE O PROFILU | | | |
|---|---|---|---|
| Kategorie profilu | klínový řemen | k1% uvolněné („tupo“) | 11 N \| 2,5 lbf |
| Konstrukce profilu | bez tažného vlákna | k1% statické („tupo“) | 13,7 N \| 3,1 lbf |
| Nosník | n/a | Hmotnost | 6 kg/100m |
| Způsob zpracování | n/a | Teplotní rozsah | -30°...+60°C |
| Doporučený minimální průměr řemenice | 65 mm | Velikost balení | 50 m |
| Doporučené předpětí | 4...8% | Chemická odolnost | na vyžádání |

| SPECIFIKACE | PROFIL | POVRCHOVÁ VRSTVA |
|---|---|---|
| Typ materiálu | Polyuretan | n/a |
| Přibližná tvrdost materiálu (Shore) | 88° Shore A (±3) | n/a |
| Barva | safírově modrá | n/a |
| Abmessungen | 10x6 mm (Z) | n/a |
| Povrch | hladký | n/a |
| Přibližné koeficienty tření µ | Ocel: 0,6 \| PE: 0,35 \| HDPE: 0,3 | n/a |
| Vlastnosti | Odolný vůči hydrolýze | n/a |
| n/a | Odolný proti mikrobům | n/a |
| n/a | Odolný vůči chladu | n/a |
| n/a | FDA/EC | n/a |
| n/a | n/a | n/a |
| n/a | n/a | n/a |

| SHODA |
|---|
| REACH ES 1907/2006 v aktuálním znění |
| EG 1935/2004 v aktuálním znění |
| EG 10/2011 v aktuálním znění |
| FDA (Food and Drug Administration) |

Výše uvedené údaje jsou výsledky interní kontroly kvality. Neobsahují žádnou záruku vlastností a zejména neobsahují žádné prohlášení o vhodnosti produktu pro určité účely použití, takže z nich nelze odvozovat žádné nároky vůči nám. Tyto údaje zejména nezbavují kupujícího jeho povinnosti provést vstupní kontrolu.

Změny vyhrazeny - 11/2026