


klínový řemen

PU80A modré capri hladký

přibližně. 84° Shore A (±3)

Doporučené předpětí 3...6%

Přibližné koeficienty tření μ ocel 0,65

Přibližné koeficienty tření μ PE 0,35

Přibližné koeficienty tření μ HDPE 0,3

V souladu s FDA/EC

Číslo položky	Abmessungen mm	Přibližná hmotnost kg/100m	velikost balení		Min. doporučené rozteče		POHON Fmax/pás Těsnění N	DOPRAVA Maximální přepravní hmotnost Těsnění	
			m	ft	mm	inch		kg	lbs
FBKJ6YLGM	6x4 (Y)	2,3	100	328	40	1,6	25	5,0	11,0
FBKJ8MLGM	8x5 (M)	4	100	328	45	1,8	43	8,5	18,8
FBKJ10ZLGM	10x6 (Z)	6	50	164	55	2,2	65	13,0	28,6
FBKJ13ALGM	13x8 (A)	10	50	164	85	3,3	111	22,3	49,1
FBKJ17BLGM	17x11 (B)	18	50	164	110	4,3	198	39,7	87,4
FBKJ22CLGM	22x14 (C)	29	50	164	150	6	331	66,2	145,8

Vlastnosti**FDA (Food and Drug Administration)**

Shoda s FDA/EC pro přímý kontakt s potravinami

**Zpracování rostlin a plodin**

Použití surovin neživočišného původu

**Detekovatelný při detekci kovů****Detekovatelné rentgenem**

Výše uvedené údaje jsou výsledky interní kontroly kvality. Neobsahují žádnou záruku vlastností a zejména neobsahují žádné prohlášení o vhodnosti produktu pro určité účely použití, takže z nich nelze odvozovat žádné nároky vůči nám. Tyto údaje zejména nezbavují kupujícího jeho povinnosti provést vstupní kontrolu.

Změny vyhrazeny - 04/2026