



Kvalita: PU80A
Číslo položky: FBKJ17BLGM
Barva: modré capri



OBECNÉ INFORMACE O PROFILU			
Kategorie profilu	klínový řemen	k1% uvolněné („tupo“)	24,8 N 141,5 lbf
Konstrukce profilu	bez tažného vlákna	k1% statické („tupo“)	31,0 N 176,8 lbf
Typ tažného vlákna	n/a	Hmotnost	18 kg/100m
Způsob zpracování	n/a	Teplotní rozsah	-20°...+60°C
Doporučený minimální průměr řemenice	110 mm	Velikost balení	50 m
Doporučené předpětí	3...6%	Chemická odolnost	na vyžádání

SPECIFIKACE	PROFIL	POVRCHOVÁ VRSTVA
Typ materiálu	Polyuretan	n/a
Přibližná tvrdost materiálu (Shore)	84° Shore A (±3)	n/a
Barva	modré capri	n/a
Abmessungen	17x11 mm (B)	n/a
Povrch	hladký	n/a
Přibližné koeficienty tření μ	Ocel: 0,65 PE: 0,35 HDPE: 0,3	n/a
Vlastnosti	FDA (Food and Drug Administration)	n/a
n/a	Zpracování rostlin a plodin	n/a
n/a	Detekovatelný při detekci kovů	n/a
n/a	Detekovatelné rentgenem	n/a
n/a	n/a	n/a
n/a	n/a	n/a

SHODA

REACH ES 1907/2006 v aktuálním znění

EG 1935/2004 v aktuálním znění

EG 10/2011 v aktuálním znění

FDA (Food and Drug Administration)

Výše uvedené údaje jsou výsledky interní kontroly kvality. Neobsahují žádnou záruku vlastností a zejména neobsahují žádné prohlášení o vhodnosti produktu pro určité účely použití, takže z nich nelze odvozovat žádné nároky vůči nám. Tyto údaje zejména nezbavují kupujícího jeho povinnosti provést vstupní kontrolu.

Změny vyhrazeny - 04/2026