



Kvalita: PU95A
Číslo položky: FBZKP95A17PV
Barva: béžová



OBECNÉ INFORMACE O PROFILU			
Kategorie profilu	klínový řemen	k1% uvolněné („tupo“)	154,5 N 881,2 lbf
Konstrukce profilu	s tažným vláknem	k1% statické („tupo“)	193,1 N 1101,5 lbf
Typ tažného vlákna	Polyester	k1% uvolněné (překrývající se)	n/a n/a
Způsob zpracování	n/a	k1% statické (překrývající se)	n/a n/a
Doporučený minimální průměr řemenice	130 mm	Velikost balení	50 m
Max. Vorspannung	n/a (Stoß) n/a (Überlapp)	Chemická odolnost	na vyžádání
Hmotnost	18 kg/100m		
Teplotní rozsah	-20°...+60°C		

SPECIFIKACE	PROFIL	POVRCHOVÁ VRSTVA
Typ materiálu	Polyuretan	n/a
Přibližná tvrdost materiálu (Shore)	95° Shore A (±3)	n/a
Barva	béžová	n/a
Abmessungen	17x11 mm (B)	n/a
Povrch	hladký	n/a
Přibližné koeficienty tření μ	Ocel: 0,45 PE: 0,25 HDPE: 0,2	n/a
Vlastnosti	FDA (Food and Drug Administration)	n/a
n/a	s tažným vláknem	n/a
n/a	n/a	n/a
n/a	n/a	n/a
n/a	n/a	n/a
n/a	n/a	n/a

SHODA

FDA (Food and Drug Administration)

Výše uvedené údaje jsou výsledky interní kontroly kvality. Neobsahují žádnou záruku vlastností a zejména neobsahují žádné prohlášení o vhodnosti produktu pro určité účely použití, takže z nich nelze odvozovat žádné nároky vůči nám. Tyto údaje zejména nezbavují kupujícího jeho povinnosti provést vstupní kontrolu.

Změny vyhrazeny - 04/2026