


klínový řemen

TPE55D modrá hladký

Číslo položky	Abmessungen mm	Přibližná hmotnost kg/100m	velikost balení		Min. doporučené rozteče		POHON Fmax/pás	DOPRAVA Maximální přepravní hmotnost	
			m	ft	mm	inch	Těsnění N	Těsnění kg lbs	
FBKH55D17	17x11 (B)	18	50	164	175	7	700	140,0	308,6

přibližně. 55D / 100A

Doporučené předpětí 2...4%

Přibližné koeficienty tření μ ocel 0,35Přibližné koeficienty tření μ PE 0,2Přibližné koeficienty tření μ HDPE 0,15

V souladu s FDA/EC

Vlastnosti**FDA (Food and Drug Administration)**

Shoda s FDA/EC pro přímý kontakt s potravinami

**Odolný vůči chladu**

Profil zvláště odolný vůči nízkým teplotám až do -30 °C

Výše uvedené údaje jsou výsledky interní kontroly kvality. Neobsahují žádnou záruku vlastností a zejména neobsahují žádné prohlášení o vhodnosti produktu pro určité účely použití, takže z nich nelze odvozovat žádné nároky vůči nám. Tyto údaje zejména nezbavují kupujícího jeho povinnosti provést vstupní kontrolu.

Změny vyhrazeny - 05/2026