



Kvalita: PU75A
Číslo položky: FBRP75A040HI
Barva: nebeská modř



| OBECNÉ INFORMACE O PROFILU | | | |
|--------------------------------------|--------------------|-----------------------|------------------|
| Kategorie profilu | Kruhové řemeny | k1% uvolněné („tupo“) | 1,9 N 10,8 lbf |
| Konstrukce profilu | bez tažného vlákna | k1% statické („tupo“) | 2,4 N 13,4 lbf |
| Typ tažného vlákna | n/a | Hmotnost | 1,6 kg/100m |
| Způsob zpracování | n/a | Teplotní rozsah | -30°C...+50°C |
| Doporučený minimální průměr řemenice | 30 mm | Velikost balení | 200 m |
| Doporučené předpětí | 4...8% | Chemická odolnost | na vyžádání |

| SPECIFIKACE | PROFIL | POVRCHOVÁ VRSTVA |
|-------------------------------------|------------------------------------|------------------|
| Typ materiálu | Polyuretan | n/a |
| Přibližná tvrdost materiálu (Shore) | 80° Shore A (±3) | n/a |
| Barva | nebeská modř | n/a |
| Průměr Ø | 4 mm (5/32 inch) | n/a |
| Povrch | hladký | n/a |
| Přibližné koeficienty tření μ | Ocel: 0,7 PE: 0,4 HDPE: 0,35 | n/a |
| Vlastnosti | FDA (Food and Drug Administration) | n/a |
| n/a | Zpracování rostlin a plodin | n/a |
| n/a | Odolný vůči hydrolýze | n/a |
| n/a | Odolný proti mikrobům | n/a |
| n/a | Odolný vůči chladu | n/a |
| n/a | n/a | n/a |

SHODA

REACH ES 1907/2006 v aktuálním znění

EG 1935/2004 v aktuálním znění

EG 10/2011 v aktuálním znění

FDA (Food and Drug Administration)

Výše uvedené údaje jsou výsledky interní kontroly kvality. Neobsahují žádnou záruku vlastností a zejména neobsahují žádné prohlášení o vhodnosti produktu pro určité účely použití, takže z nich nelze odvozovat žádné nároky vůči nám. Tyto údaje zejména nezbavují kupujícího jeho povinnosti provést vstupní kontrolu.

Změny vyhrazeny - 05/2026