



**Kvalita:** PU80A  
**Číslo položky:** FBRP84A063  
**Barva:** oranžová



OBECNÉ INFORMACE O PROFILU			
Kategorie profilu	Kruhové řemeny	k1% uvolněné („tupo“)	6,5 N   37,3 lbf
Konstrukce profilu	bez tažného vlákna	k1% statické („tupo“)	8,2 N   46,7 lbf
Typ tažného vlákna	n/a	Hmotnost	3,8 kg/100m
Způsob zpracování	n/a	Teplotní rozsah	-20°...+60°C
Doporučený minimální průměr řemenice	60 mm	Velikost balení	30 m
Doporučené předpětí	4...8%	Chemická odolnost	na vyžádání

SPECIFIKACE	PROFIL	POVRCHOVÁ VRSTVA
Typ materiálu	Polyuretan	n/a
Přibližná tvrdost materiálu (Shore)	84° Shore A (±3)	n/a
Barva	oranžová	n/a
Průměr Ø	6,3 mm (1/4 inch)	n/a
Povrch	hladký	n/a
Přibližné koeficienty tření μ	Ocel: 0,65   PE: 0,35   HDPE: 0,3	n/a
Vlastnosti	FDA (Food and Drug Administration)	n/a
n/a	Zpracování rostlin a plodin	n/a
n/a	n/a	n/a
n/a	n/a	n/a
n/a	n/a	n/a
n/a	n/a	n/a

#### SHODA

REACH ES 1907/2006 v aktuálním znění

EG 1935/2004 v aktuálním znění

EG 10/2011 v aktuálním znění

FDA (Food and Drug Administration)

Výše uvedené údaje jsou výsledky interní kontroly kvality. Neobsahují žádnou záruku vlastností a zejména neobsahují žádné prohlášení o vhodnosti produktu pro určité účely použití, takže z nich nelze odvozovat žádné nároky vůči nám. Tyto údaje zejména nezbavují kupujícího jeho povinnosti provést vstupní kontrolu.

Změny vyhrazeny - 05/2026