# Technický list
# Kruhové řemeny




**Kvalita:** **PU80A**
**Číslo položky:** **FBRP80A080UB**
**Barva:** **ultramarínová modř**

| OBECNÉ INFORMACE O PROFILU | | | |
|---|---|---|---|
| Kategorie profilu | Kruhové řemeny | k1% uvolněné („tupo“) | 9,5 N \| 2,1 lbf |
| Konstrukce profilu | bez tažného vlákna | k1% statické („tupo“) | 11,9 N \| 2,7 lbf |
| Nosník | n/a | Hmotnost | 6 kg/100m |
| Způsob zpracování | n/a | Teplotní rozsah | -30°...+60°C |
| Doporučený minimální průměr řemenice | 75 mm | Velikost balení | 100 m |
| | | Chemická odolnost | na vyžádání |
| Doporučené předpětí | 4...8% | | |

| SPECIFIKACE | PROFIL | POVRCHOVÁ VRSTVA |
|---|---|---|
| Typ materiálu | Polyuretan | n/a |
| Přibližná tvrdost materiálu (Shore) | 84° Shore A (±3) | n/a |
| Barva | ultramarínová modř | n/a |
| Průměr Ø | 8 mm (5/16 inch) | n/a |
| Povrch | hladký | n/a |
| Přibližné koeficienty tření µ | Ocel: 0,65 \| PE: 0,35 \| HDPE: 0,3 | n/a |
| Vlastnosti | FDA/EC | n/a |
| n/a | Zpracování roztlin a plodin | n/a |
| n/a | Odolný vůči hydrolýze | n/a |
| n/a | Odolný proti mikrobům | n/a |
| n/a | Odolný vůči chladu | n/a |
| n/a | n/a | n/a |

| SHODA |
|---|
| REACH ES 1907/2006 v aktuálním znění |
| EG 1935/2004 v aktuálním znění |
| EG 10/2011 v aktuálním znění |
| FDA (Food and Drug Administration) |

Výše uvedené údaje jsou výsledky interní kontroly kvality. Neobsahují žádnou záruku vlastností a zejména neobsahují žádné prohlášení o vhodnosti produktu pro určité účely použití, takže z nich nelze odvozovat žádné nároky vůči nám. Tyto údaje zejména nezbavují kupujícího jeho povinnosti provést vstupní kontrolu.

Změny vyhrazeny - 11/2026