Technický list
Kruhové řemeny



Kvalita: **PU80A**
Číslo položky: **FBRP80A125UB**
Barva: **ultramarínová modř**

OBECNÉ INFORMACE O PROFILU			
Kategorie profilu	Kruhové řemeny	k1% uvolněné („tupo“)	23,3 N | 5,2 lbf
Konstrukce profilu	bez tažného vlákna	k1% statické („tupo“)	29,1 N | 6,5 lbf
Nosník	n/a	Hmotnost	14,8 kg/100m
Způsob zpracování	n/a	Teplotní rozsah	-30°...+60°C
Doporučený minimální průměr řemenice	115 mm	Velikost balení	50 m
		Chemická odolnost	na vyžádání
Doporučené předpětí	4...8%		

SPECIFIKACE	PROFIL	POVRCHOVÁ VRSTVA
Typ materiálu	Polyuretan	n/a
Přibližná tvrdost materiálu (Shore)	84° Shore A (±3)	n/a
Barva	ultramarínová modř	n/a
Průměr Ø	12,5 mm (1/2 inch)	n/a
Povrch	hladký	n/a
Přibližné koeficienty tření µ	Ocel: 0,65 | PE: 0,35 | HDPE: 0,3	n/a
Vlastnosti	FDA/EC	n/a
n/a	Zpracování roztlin a plodin	n/a
n/a	Odolný vůči hydrolýze	n/a
n/a	Odolný proti mikrobům	n/a
n/a	Odolný vůči chladu	n/a
n/a	n/a	n/a

SHODA
REACH ES 1907/2006 v aktuálním znění
EG 1935/2004 v aktuálním znění
EG 10/2011 v aktuálním znění
FDA (Food and Drug Administration)

Výše uvedené údaje jsou výsledky interní kontroly kvality. Neobsahují žádnou záruku vlastností a zejména neobsahují žádné prohlášení o vhodnosti produktu pro určité účely použití, takže z nich nelze odvozovat žádné nároky vůči nám. Tyto údaje zejména nezbavují kupujícího jeho povinnosti provést vstupní kontrolu.

Změny vyhrazeny - 11/2026