



**Kvalita:** PU85A  
**Číslo položky:** FBZRP85A095R  
**Barva:** ultramarínová modř



#### OBECNÉ INFORMACE O PROFILU

Kategorie profilu	Kruhové řemeny	k1% uvolněné („tupo“)	51,7 N   295,2 lbf
Konstrukce profilu	s tažným vláknem	k1% statické („tupo“)	64,7 N   369,0 lbf
Typ tažného vlákna	Sklolaminát, svařitelný	k1% uvolněné (překrývající se)	n/a   n/a
Způsob zpracování	n/a	k1% statické (překrývající se)	n/a   n/a
Doporučený minimální průměr řemenice	100 mm	Velikost balení	100 m
Max. Vorspannung	n/a (Stoß)   n/a (Überlapp)	Chemická odolnost	na vyžádání
Hmotnost	8,5 kg/100m		
Teplotní rozsah	-20°...+60°C		

SPECIFIKACE	PROFIL	POVRCHOVÁ VRSTVA
Typ materiálu	Polyuretan	n/a
Přibližná tvrdost materiálu (Shore)	88° Shore A (±3)	n/a
Barva	ultramarínová modř	n/a
Průměr Ø	9,5 mm (3/8 inch)	n/a
Povrch	hrubý	n/a
Přibližné koeficienty tření μ	Ocel: 0,45   PE: 0,3   HDPE: 0,25	n/a
Vlastnosti	s tažným vláknem	n/a
n/a	n/a	n/a
n/a	n/a	n/a
n/a	n/a	n/a
n/a	n/a	n/a
n/a	n/a	n/a

#### SHODA

Výše uvedené údaje jsou výsledky interní kontroly kvality. Neobsahují žádnou záruku vlastností a zejména neobsahují žádné prohlášení o vhodnosti produktu pro určité účely použití, takže z nich nelze odvozovat žádné nároky vůči nám. Tyto údaje zejména nezbavují kupujícího jeho povinnosti provést vstupní kontrolu.

Změny vyhrazeny - 04/2026