



Kvalita: PU85A
Číslo položky: FBZRP85A120R
Barva: ultramarínová modř



OBECNÉ INFORMACE O PROFILU

Kategorie profilu	Kruhové řemeny	k1% uvolněné („tupo“)	88,2 N 503,3 lbf
Konstrukce profilu	s tažným vláknem	k1% statické („tupo“)	110,3 N 629,1 lbf
Typ tažného vlákna	Sklolaminát, svařitelný	k1% uvolněné (překrývající se)	n/a n/a
Způsob zpracování	n/a	k1% statické (překrývající se)	n/a n/a
Doporučený minimální průměr řemenice	125 mm	Velikost balení	50 m
Max. Vorspannung	n/a (Stoß) n/a (Überlapp)	Chemická odolnost	na vyžádání
Hmotnost	13,5 kg/100m		
Teplotní rozsah	-20°...+60°C		

SPECIFIKACE	PROFIL	POVRCHOVÁ VRSTVA
Typ materiálu	Polyuretan	n/a
Přibližná tvrdost materiálu (Shore)	88° Shore A (±3)	n/a
Barva	ultramarínová modř	n/a
Průměr Ø	12 mm (15/32 inch)	n/a
Povrch	hrubý	n/a
Přibližné koeficienty tření µ	Ocel: 0,45 PE: 0,3 HDPE: 0,25	n/a
Vlastnosti	s tažným vláknem	n/a
n/a	n/a	n/a
n/a	n/a	n/a
n/a	n/a	n/a
n/a	n/a	n/a
n/a	n/a	n/a

SHODA

Výše uvedené údaje jsou výsledky interní kontroly kvality. Neobsahují žádnou záruku vlastností a zejména neobsahují žádné prohlášení o vhodnosti produktu pro určité účely použití, takže z nich nelze odvozovat žádné nároky vůči nám. Tyto údaje zejména nezbavují kupujícího jeho povinnosti provést vstupní kontrolu.

Změny vyhrazeny - 04/2026