# Technický list
# Kruhové řemeny




**Kvalita:** **PU90A**
**Číslo položky:** **FBZRP90A070P**
**Barva:** **bílá**

| OBECNÉ INFORMACE O PROFILU | | | |
|---|---|---|---|
| Kategorie profilu | Kruhové řemeny | k1% uvolněné („tupo“) | 44,3 N \| 9,9 lbf |
| Konstrukce profilu | s tažným vláknem | k1% statické („tupo“) | 55,3 N \| 12,4 lbf |
| Nosník | Polyester (2 mm) | k1% uvolněné (překrývající se) | 77,3 N \| 17,4 lbf |
| Způsob zpracování | n/a | k1% statické (překrývající se) | 96,6 N \| 21,7 lbf |
| Doporučený minimální průměr řemenice | 85 mm | Velikost balení | 100 m |
| | | Chemická odolnost | na vyžádání |
| Max. Vorspannung | 2% (Stoß) \| 3% (Überlapp) | | |
| Hmotnost | 4,7 kg/100m | | |
| Teplotní rozsah | -20°...+60°C | | |

| SPECIFIKACE | PROFIL | POVRCHOVÁ VRSTVA |
|---|---|---|
| Typ materiálu | Polyuretan | n/a |
| Přibližná tvrdost materiálu (Shore) | 92° Shore A (±3) | n/a |
| Barva | bílá | n/a |
| Průměr Ø | 7 mm (9/32 inch) | n/a |
| Povrch | hladký | n/a |
| Přibližné koeficienty tření µ | Ocel: 0,5 \| PE: 0,3 \| HDPE: 0,25 | n/a |
| Vlastnosti | s tažným vláknem | n/a |
| n/a | n/a | n/a |
| n/a | n/a | n/a |
| n/a | n/a | n/a |
| n/a | n/a | n/a |
| n/a | n/a | n/a |

## SHODA

Výše uvedené údaje jsou výsledky interní kontroly kvality. Neobsahují žádnou záruku vlastností a zejména neobsahují žádné prohlášení o vhodnosti produktu pro určité účely použití, takže z nich nelze odvozovat žádné nároky vůči nám. Tyto údaje zejména nezbavují kupujícího jeho povinnosti provést vstupní kontrolu.

Změny vyhrazeny - 11/2026