Technický list
Kruhové řemeny



Kvalita: **PU90A**
Číslo položky: **FBZRP90A200P**
Barva: **bílá**

OBECNÉ INFORMACE O PROFILU			
Kategorie profilu	Kruhové řemeny	k1% uvolněné („tupo“)	361,3 N | 81,2 lbf
Konstrukce profilu	s tažným vláknem	k1% statické („tupo“)	451,6 N | 101,5 lbf
Nosník	Polyester (4 mm)	k1% uvolněné (překrývající se)	406 N | 91,3 lbf
Způsob zpracování	n/a	k1% statické (překrývající se)	507,5 N | 114,1 lbf
Doporučený minimální průměr řemenice	220 mm	Velikost balení	50 m
Max. Vorspannung	2% (Stoß) | 3% (Überlapp)	Chemická odolnost	na vyžádání
Hmotnost	40 kg/100m		
Teplotní rozsah	-20°...+60°C		

SPECIFIKACE	PROFIL	POVRCHOVÁ VRSTVA
Typ materiálu	Polyuretan	n/a
Přibližná tvrdost materiálu (Shore)	92° Shore A (±3)	n/a
Barva	bílá	n/a
Průměr Ø	20 mm (25/32 inch)	n/a
Povrch	hladký	n/a
Přibližné koeficienty tření µ	Ocel: 0,5 | PE: 0,3 | HDPE: 0,25	n/a
Vlastnosti	s tažným vláknem	n/a
n/a	n/a	n/a
n/a	n/a	n/a
n/a	n/a	n/a
n/a	n/a	n/a
n/a	n/a	n/a

SHODA

Výše uvedené údaje jsou výsledky interní kontroly kvality. Neobsahují žádnou záruku vlastností a zejména neobsahují žádné prohlášení o vhodnosti produktu pro určité účely použití, takže z nich nelze odvozovat žádné nároky vůči nám. Tyto údaje zejména nezbavují kupujícího jeho povinnosti provést vstupní kontrolu.

Změny vyhrazeny - 11/2026