

Kruhové řemeny

TPE55D béžová hladký, tažné vlákno Ocel



Číslo položky	průměr ø		Přibližná hmotnost kg/100m	velikost balení		Min. doporučené roztečeø		POHON Fmax/pás		DOPRAVA Maximální přepravní hmotnost			
	mm	inch		m	ft	mm	inch	Těsnění N	Překrytí N	Těsnění kg	lbs	Překrytí kg	lbs
FBRS095BGB	9,5	3/8	8,5	500	1640	380	15		1125			225,0	495,9
FBRS125BGB	12,5	1/2	14,8	500	1640	380	15		1125			225,0	495,9

přibližně. 55D / 100A

Max. Předpětí

Těsnění n/a

Překrytí 1 %

Přibližné koeficienty tření μ ocel 0,35

Přibližné koeficienty tření μ PE 0,2

Přibližné koeficienty tření μ HDPE 0,15

V souladu s FDA/EC

Vlastnosti



FDA (Food and Drug Administration)

Shoda s FDA/EC pro přímý kontakt s potravinami



Zpracování rostlin a plodin

Použití surovin neživočišného původu



s tažným vláknem

pro aplikace, které vyžadují vyšší sílu v tahu.



Odolný vůči chladu

Profil zvláště odolný vůči nízkým teplotám až do -30 °C

Výše uvedené údaje jsou výsledky interní kontroly kvality. Neobsahují žádnou záruku vlastností a zejména neobsahují žádné prohlášení o vhodnosti produktu pro určité účely použití, takže z nich nelze odvozovat žádné nároky vůči nám. Tyto údaje zejména nezbavují kupujícího jeho povinnosti provést vstupní kontrolu.

Změny vyhrazeny - 05/2026