



**Kvalita:** TPE55D  
**Číslo položky:** FBR095BGB  
**Barva:** béžová



#### OBECNÉ INFORMACE O PROFILU

Kategorie profilu	Kruhové řemeny	k1% uvolněné („tupo“)	n/a   n/a
Konstrukce profilu	s tažným vláknem	k1% statické („tupo“)	n/a   n/a
Typ tažného vlákna	Ocel	k1% uvolněné (překrývající se)	1125 N   6424 lbf
Způsob zpracování	n/a	k1% statické (překrývající se)	1125 N   6424 lbf
Doporučený minimální průměr řemenice	380 mm	Velikost balení	500 m
Max. Vorspannung	n/a (Stoß)   n/a (Überlapp)	Chemická odolnost	na vyžádání
Hmotnost	8,5 kg/100m		
Teplotní rozsah	-30°...+60°C		

SPECIFIKACE	PROFIL	POVRCHOVÁ VRSTVA
Typ materiálu	Polyester	n/a
Přibližná tvrdost materiálu (Shore)	55D / 100A	n/a
Barva	běžová	n/a
Průměr Ø	9,5 mm (3/8 inch)	n/a
Povrch	hladký	n/a
Přibližné koeficienty tření µ	Ocel: 0,35   PE: 0,2   HDPE: 0,15	n/a
Vlastnosti	FDA (Food and Drug Administration)	n/a
n/a	Zpracování roztlin a plodin	n/a
n/a	s tažným vláknem	n/a
n/a	Odolný vůči chladu	n/a
n/a	n/a	n/a
n/a	n/a	n/a

#### SHODA

REACH ES 1907/2006 v aktuálním znění

EG 1935/2004 v aktuálním znění

EG 10/2011 v aktuálním znění

FDA (Food and Drug Administration)

Výše uvedené údaje jsou výsledky interní kontroly kvality. Neobsahují žádnou záruku vlastností a zejména neobsahují žádné prohlášení o vhodnosti produktu pro určité účely použití, takže z nich nelze odvozovat žádné nároky vůči nám. Tyto údaje zejména nezbavují kupujícího jeho povinnosti provést vstupní kontrolu.

Změny vyhrazeny - 05/2026