



Kvalita: PU70A
Číslo výrobku: FBXH3X250LG
Barva: nebeská modř



| OBEČNÉ INFORMACE O PROFILU | | | |
|--------------------------------------|-------------------------|-----------------------|------------------|
| Kategorie profilu | Kroucené kruhové řemeny | k1% uvolněné („tupo“) | 1,6 N 8,9 lbf |
| Konstrukce profilu | bez tažného vlákna | k1% statické („tupo“) | 1,9 N 11,1 lbf |
| Typ tažného vlákna | n/a | Hmotnost | n/a kg/100m |
| Způsob zpracování | n/a | Teplotní rozsah | -25°C...+50°C |
| Doporučený minimální průměr řemenice | 35 mm | Velikost balení | 1/50/500 m |
| Doporučené předpětí | 8...10% | Chemická odolnost | na vyžádání |

| SPECIFIKACE | PROFIL | POVRCHOVÁ VRSTVA |
|-------------------------------------|------------------------------------|------------------|
| Typ materiálu | Polyuretan | n/a |
| Přibližná tvrdost materiálu (Shore) | 76° Shore A (±3) | n/a |
| Barva | nebeská modř | n/a |
| Průměr Ø | 5 mm (1/5 inch) | n/a |
| Povrch | hladký | n/a |
| Přibližné koeficienty tření μ | Ocel: 0,75 PE: 0.45 HDPE: 0.40 | n/a |
| Vlastnosti | FDA (Food and Drug Administration) | n/a |
| n/a | Zpracování rostlin a plodin | n/a |
| n/a | n/a | n/a |
| n/a | n/a | n/a |
| n/a | n/a | n/a |
| n/a | n/a | n/a |

SHODA

REACH ES 1907/2006 v aktuálním znění

EG 1935/2004 v aktuálním znění

EG 10/2011 v aktuálním znění

FDA (Food and Drug Administration)

Výše uvedené údaje jsou výsledky interní kontroly kvality. Nezahrnují žádnou záruku vlastností a zejména neobsahují žádné prohlášení o vhodnosti produktu pro určité účely použití, takže z nich nelze odvozovat žádné nároky vůči nám. Tyto údaje zejména nezbavují kupujícího jeho povinnosti provést vstupní kontrolu.

Změny vyhrazeny - 04/2026