



Kvalita: PU70A
Číslo výrobku: FBXH3X470LG
Barva: nebeská modř



OBECNÉ INFORMACE O PROFILU

Kategorie profilu	Kroucené kruhové řemeny	k1% uvolněné („tupo“)	1,6 N 8,9 lbf
Konstrukce profilu	bez tažného vlákna	k1% statické („tupo“)	1,9 N 11,1 lbf
Typ tažného vlákna	n/a	Hmotnost	n/a kg/100m
Způsob zpracování	n/a	Teplotní rozsah	-25°C...+50°C
Doporučený minimální průměr řemenice	35 mm	Velikost balení	1/50/500 m
Doporučené předpětí	8...10%	Chemická odolnost	na vyžádání

SPECIFIKACE	PROFIL	POVRCHOVÁ VRSTVA
Typ materiálu	Polyuretan	n/a
Přibližná tvrdost materiálu (Shore)	76° Shore A (±3)	n/a
Barva	nebeská modř	n/a
Průměr Ø	5 mm (1/5 inch)	n/a
Povrch	hladký	n/a
Přibližné koeficienty tření μ	Ocel: 0,75 PE: 0.45 HDPE: 0.40	n/a
Vlastnosti	FDA (Food and Drug Administration)	n/a
n/a	Zpracování rostlin a plodin	n/a
n/a	n/a	n/a
n/a	n/a	n/a
n/a	n/a	n/a
n/a	n/a	n/a

SHODA

REACH ES 1907/2006 v aktuálním znění

EG 1935/2004 v aktuálním znění

EG 10/2011 v aktuálním znění

FDA (Food and Drug Administration)

Výše uvedené údaje jsou výsledky interní kontroly kvality. Nezahrnují žádnou záruku vlastností a zejména neobsahují žádné prohlášení o vhodnosti produktu pro určité účely použití, takže z nich nelze odvozovat žádné nároky vůči nám. Tyto údaje zejména nezbavují kupujícího jeho povinnosti provést vstupní kontrolu.

Změny vyhrazeny - 04/2026