


Paralelní klínové řemeny
PU75A červená hladký


| Číslo položky | Abmessungen mm | Přibližná hmotnost kg/100m | velikost balení | | Min. doporučené roztečeø | | POHON Fmax/pás | DOPRAVA Maximální přepravní hmotnost | |
|---------------|-------------------|-------------------------------|-----------------|-----|--------------------------|------|-------------------|---|------|
| | | | m | ft | mm | inch | Těsnění N | Těsnění kg | lbs |
| FBSP75A21X8 | 21x8 | 14 | 30 | 100 | 60 | 2,3 | 122 | 24,5 | 54,0 |

přibližně. 80° Shore A (±3)

Doporučené předpětí 3...6%

Přibližné koeficienty tření μ ocel 0,7

Přibližné koeficienty tření μ PE 0,4

Přibližné koeficienty tření μ HDPE 0,35

Výše uvedené údaje jsou výsledky interní kontroly kvality. Neobsahují žádnou záruku vlastností a zejména neobsahují žádné prohlášení o vhodnosti produktu pro určité účely použití, takže z nich nelze odvozovat žádné nároky vůči nám. Tyto údaje zejména nezbavují kupujícího jeho povinnosti provést vstupní kontrolu.

Změny vyhrazeny - 04/2026