



Kvalita: PU75A
Číslo položky: FBSP75A21X8
Barva: červená

OBECNÉ INFORMACE O PROFILU

Kategorie profilu	Dvojnásobní klínové řemeny	k1% uvolněné („tupo“)	20,4 N 116,4 lbf
Konstrukce profilu	bez tažného vlákna	k1% statické („tupo“)	25,5 N 145,5 lbf
Typ tažného vlákna	n/a	Hmotnost	14 kg/100m
Způsob zpracování	n/a	Teplotní rozsah	-20°...+60°C
Doporučený minimální průměr řemenice	60 mm	Velikost balení	30 m
Doporučené předpětí	3...6%	Chemická odolnost	na vyžádání

SPECIFIKACE	PROFIL	POVRCHOVÁ VRSTVA
Typ materiálu	Polyuretan	n/a
Přibližná tvrdost materiálu (Shore)	80° Shore A (±3)	n/a
Barva	červená	n/a
Abmessungen	21x8 mm	n/a
Povrch	hladký	n/a
Přibližné koeficienty tření μ	Ocel: 0,7 PE: 0,4 HDPE: 0,35	n/a
Vlastnosti	n/a	n/a
n/a	n/a	n/a
n/a	n/a	n/a
n/a	n/a	n/a
n/a	n/a	n/a
n/a	n/a	n/a

SHODA

Výše uvedené údaje jsou výsledky interní kontroly kvality. Neobsahují žádnou záruku vlastností a zejména neobsahují žádné prohlášení o vhodnosti produktu pro určité účely použití, takže z nich nelze odvozovat žádné nároky vůči nám. Tyto údaje zejména nezbavují kupujícího jeho povinnosti provést vstupní kontrolu.

Změny vyhrazeny - 05/2026