

Paralelní klínové řemeny

## PU80A oranžová hladký, tažné vlákno Polyester



Číslo položky	Abmessungen mm	Přibližná hmotnost kg/100m	velikost balení		Min. doporučené rozteče		POHON Fmax/pás		DOPRAVA Maximální přepravní hmotnost			
			m	ft	mm	inch	Těsnění N	Překrytí N	Těsnění		Překrytí	
									kg	lbs	kg	lbs
FBSJ21X80GA	21x8	14,4	30	100	80	3,1	151	341	30,2	66,6	68,1	150,1
FBSJ30X80GD	30x8	22,4	30	100	80	3,1	239	385	47,9	105,5	76,9	169,6

přibližně. 84° Shore A (±3)

Max. Předpětí

Těsnění 2 %

Překrytí 3 %

Přibližné koeficienty tření μ ocel 0,65

Přibližné koeficienty tření μ PE 0,35

Přibližné koeficienty tření μ HDPE 0,3

V souladu s FDA/EC

### Vlastnosti



**FDA (Food and Drug Administration)**

Shoda s FDA/EC pro přímý kontakt s potravinami



**Zpracování rostlin a plodin**

Použití surovin ne živočišného původu



**s tažným vláknem**

pro aplikace, které vyžadují vyšší sílu v tahu.

Výše uvedené údaje jsou výsledky interní kontroly kvality. Neobsahují žádnou záruku vlastností a zejména neobsahují žádné prohlášení o vhodnosti produktu pro určité účely použití, takže z nich nelze odvozovat žádné nároky vůči nám. Tyto údaje zejména nezbavují kupujícího jeho povinnosti provést vstupní kontrolu.

Změny vyhrazeny - 05/2026