



**Kvalita:** PU80A  
**Číslo položky:** FBSJ30X80GD  
**Barva:** oranžová



OBECNÉ INFORMACE O PROFILU			
Kategorie profilu	Dvojnásobní klínové řemeny	k1% uvolněné („tupo“)	119,7 N   682,9 lbf
Konstrukce profilu	s tažným vláknem	k1% statické („tupo“)	149,6 N   853,6 lbf
Typ tažného vlákna	Polyester	k1% uvolněné (překrývající se)	128,2 N   731,6 lbf
Způsob zpracování	n/a	k1% statické (překrývající se)	160,3 N   914,5 lbf
Doporučený minimální průměr řemenice	80 mm	Velikost balení	30 m
Max. Vorspannung	2% (Stoß)   n/a (Überlapp)	Chemická odolnost	na vyžádání
Hmotnost	22,4 kg/100m		
Teplotní rozsah	-20°...+60°C		

SPECIFIKACE	PROFIL	POVRCHOVÁ VRSTVA
Typ materiálu	Polyuretan	n/a
Přibližná tvrdost materiálu (Shore)	84° Shore A (±3)	n/a
Barva	oranžová	n/a
Abmessungen	30x8 mm	n/a
Povrch	hladký	n/a
Přibližné koeficienty tření μ	Ocel: 0,65   PE: 0,35   HDPE: 0,3	n/a
Vlastnosti	FDA (Food and Drug Administration)	n/a
n/a	Zpracování roztlin a plodin	n/a
n/a	s tažným vláknem	n/a
n/a	n/a	n/a
n/a	n/a	n/a
n/a	n/a	n/a

#### SHODA

REACH ES 1907/2006 v aktuálním znění

EG 1935/2004 v aktuálním znění

EG 10/2011 v aktuálním znění

FDA (Food and Drug Administration)

Výše uvedené údaje jsou výsledky interní kontroly kvality. Neobsahují žádnou záruku vlastností a zejména neobsahují žádné prohlášení o vhodnosti produktu pro určité účely použití, takže z nich nelze odvozovat žádné nároky vůči nám. Tyto údaje zejména nezbavují kupujícího jeho povinnosti provést vstupní kontrolu.

Změny vyhrazeny - 05/2026