



Kvalita: PU85A
Číslo položky: FBSK30X8GGA
Barva: mátově zelená



OBECNÉ INFORMACE O PROFILU			
Kategorie profilu	Dvojnásobní klínové řemeny	k1% uvolněné („tupo“)	190,0 N 1084,0 lbf
Konstrukce profilu	s tažným vláknem	k1% statické („tupo“)	237,5 N 1354,9 lbf
Typ tažného vlákna	Polyester	k1% uvolněné (překrývající se)	166,7 N 950,8 lbf
Způsob zpracování	n/a	k1% statické (překrývající se)	208,3 N 1188,5 lbf
Doporučený minimální průměr řemenice	100 mm	Velikost balení	30 m
Max. Vorspannung	2% (Stoß) n/a (Überlapp)	Chemická odolnost	na vyžádání
Hmotnost	22,4 kg/100m		
Teplotní rozsah	-20°...+60°C		

SPECIFIKACE	PROFIL	POVRCHOVÁ VRSTVA
Typ materiálu	Polyuretan	n/a
Přibližná tvrdost materiálu (Shore)	88° Shore A (±3)	n/a
Barva	mátově zelená	n/a
Abmessungen	30x8 mm	n/a
Povrch	hladký	n/a
Přibližné koeficienty tření μ	Ocel: 0,6 PE: 0,35 HDPE: 0,3	n/a
Vlastnosti	s tažným vláknem	n/a
n/a	n/a	n/a
n/a	n/a	n/a
n/a	n/a	n/a
n/a	n/a	n/a
n/a	n/a	n/a

SHODA

Výše uvedené údaje jsou výsledky interní kontroly kvality. Neobsahují žádnou záruku vlastností a zejména neobsahují žádné prohlášení o vhodnosti produktu pro určité účely použití, takže z nich nelze odvozovat žádné nároky vůči nám. Tyto údaje zejména nezbavují kupujícího jeho povinnosti provést vstupní kontrolu.

Změny vyhrazeny - 05/2026