

Speciální profily

## PU85A plus ultramarínová modř hladký



Číslo položky	Abmessungen mm	Přibližná hmotnost kg/100m	velikost balení		Min. doporučené roztečeø		POHON Fmax/pás	DOPRAVA Maximální přepravní hmotnost	
			m	ft	mm	inch	Těsnění N	Těsnění kg lbs	
FBPVKPJ2L	4.8x4	1,96	200	656	40	1,6	31	6,1	13,5
FBPVKPJ3L	7x4	2,93	200	656	40	1,6	46	9,2	20,3
FBPVKPJ4L	9.3x4	3,92	200	656	40	1,6	61	12,3	27,1

přibližně. 88° Shore A (±3)

Doporučené předpětí 3...6%

Přibližné koeficienty tření  $\mu$  ocel 0,6Přibližné koeficienty tření  $\mu$  PE 0,35Přibližné koeficienty tření  $\mu$  HDPE 0,3

### Vlastnosti



#### Nízká roztlačnost

Patentierter Materialmischung "PLUS" für geringere Dehnung.

Výše uvedené údaje jsou výsledky interní kontroly kvality. Neobsahují žádnou záruku vlastností a zejména neobsahují žádné prohlášení o vhodnosti produktu pro určité účely použití, takže z nich nelze odvozovat žádné nároky vůči nám. Tyto údaje zejména nezbavují kupujícího jeho povinnosti provést vstupní kontrolu.

Změny vyhrazeny - 04/2026