Speciální profily

PU85A plus ultramarínová modř hladký



Číslo položky	Abmessungen	Přibližná hmotnost	velikost balení		Min. do-poručené roztečeø		POHON Fmax/pás	DOPRAVA Maximální přepravní hmotnost	
							Těsnění	Těsnění	
	mm	kg/100m	m	ft	mm	inch	N	kg	lbs
FBPVKPJ2L	4.8x4	1,96	200	656	40	1,6	31	6,1	13,5
FBPVKPJ3L	7x4	2,93	200	656	40	1,6	46	9,2	20,3
FBPVKPJ4L	9.3x4	3,92	200	656	40	1,6	61	12,3	27,1

přibližně. 88° Shore A (±3)	
Doporučené předpětí	3...6%
Přibližné koeficienty tření µ ocel	0,6
Přibližné koeficienty tření µ PE	0,35
Přibližné koeficienty tření µ HDPE	0,3

Vlastnosti



Nízká roztažnost
Patentovaná směs materiálů „PLUS“ pro menší roztažnost.

Výše uvedené údaje jsou výsledky interní kontroly kvality. Neobsahují žádnou záruku vlastností a zejména neobsahují žádné prohlášení o vhodnosti produktu pro určité účely použití, takže z nich nelze odvozovat žádné nároky vůči nám. Tyto údaje zejména nezbavují kupujícího jeho povinnosti provést vstupní kontrolu.

Změny vyhrazeny - 2026-11-25 05:57