



Kvalita: PU85A plus
Číslo položky: FBPVKPJ2L
Barva: ultramarínová modř



OBEČNÉ INFORMACE O PROFILU

Kategorie profilu	klínové řemeny	k1% uvolněné („tupo“)	5,1 N 29,2 lbf
Konstrukce profilu	bez tažného vlákna	k1% statické („tupo“)	6,4 N 36,5 lbf
Typ tažného vlákna	n/a	Hmotnost	1,96 kg/100m
Způsob zpracování	n/a	Teplotní rozsah	-20°...+60°C
Doporučený minimální průměr řemenice	40 mm	Velikost balení	200 m
Doporučené předpětí	3...6%	Chemická odolnost	na vyžádání

SPECIFIKACE	PROFIL	POVRCHOVÁ VRSTVA
Typ materiálu	Polyuretan	n/a
Přibližná tvrdost materiálu (Shore)	88° Shore A (±3)	n/a
Barva	ultramarínová modř	n/a
Abmessungen	4.8x4 mm	n/a
Povrch	hladký	n/a
Přibližné koeficienty tření μ	Ocel: 0,6 PE: 0,35 HDPE: 0,3	n/a
Vlastnosti	Nízká roztažnost	n/a
n/a	n/a	n/a
n/a	n/a	n/a
n/a	n/a	n/a
n/a	n/a	n/a
n/a	n/a	n/a

SHODA

Výše uvedené údaje jsou výsledky interní kontroly kvality. Neobsahují žádnou záruku vlastností a zejména neobsahují žádné prohlášení o vhodnosti produktu pro určité účely použití, takže z nich nelze odvozovat žádné nároky vůči nám. Tyto údaje zejména nezbavují kupujícího jeho povinnosti provést vstupní kontrolu.

Změny vyhrazeny - 05/2026