



Kvalita: PU85A plus
Číslo položky: FBPVKPJ3L
Barva: ultramarínová modř



OBECNÉ INFORMACE O PROFILU

| | | | |
|--------------------------------------|--------------------|-----------------------|------------------|
| Kategorie profilu | klínové řemeny | k1% uvolněné („tupo“) | 7,7 N 43,8 lbf |
| Konstrukce profilu | bez tažného vlákna | k1% statické („tupo“) | 9,6 N 54,8 lbf |
| Typ tažného vlákna | n/a | Hmotnost | 2,93 kg/100m |
| Způsob zpracování | n/a | Teplotní rozsah | -20°...+60°C |
| Doporučený minimální průměr řemenice | 40 mm | Velikost balení | 200 m |
| Doporučené předpětí | 3...6% | Chemická odolnost | na vyžádání |

| SPECIFIKACE | PROFIL | POVRCHOVÁ VRSTVA |
|-------------------------------------|----------------------------------|------------------|
| Typ materiálu | Polyuretan | n/a |
| Přibližná tvrdost materiálu (Shore) | 88° Shore A (±3) | n/a |
| Barva | ultramarínová modř | n/a |
| Abmessungen | 7x4 mm | n/a |
| Povrch | hladký | n/a |
| Přibližné koeficienty tření μ | Ocel: 0,6 PE: 0,35 HDPE: 0,3 | n/a |
| Vlastnosti | Nízká roztažnost | n/a |
| n/a | n/a | n/a |
| n/a | n/a | n/a |
| n/a | n/a | n/a |
| n/a | n/a | n/a |
| n/a | n/a | n/a |

SHODA

Výše uvedené údaje jsou výsledky interní kontroly kvality. Neobsahují žádnou záruku vlastností a zejména neobsahují žádné prohlášení o vhodnosti produktu pro určité účely použití, takže z nich nelze odvozovat žádné nároky vůči nám. Tyto údaje zejména nezbavují kupujícího jeho povinnosti provést vstupní kontrolu.

Změny vyhrazeny - 02/2026