Technický list
klínové řemeny



Kvalita: **PU85A plus**
Číslo položky: **FBPVKPJ4L**
Barva: **ultramarínová modř**

OBECNÉ INFORMACE O PROFILU			
Kategorie profilu	klínové řemeny	k1% uvolněné („tupo“)	10,2 N | 2,3 lbf
Konstrukce profilu	bez tažného vlákna	k1% statické („tupo“)	12,8 N | 2,9 lbf
Nosník	n/a	Hmotnost	3,92 kg/100m
Způsob zpracování	n/a	Teplotní rozsah	-20°...+60°C
Doporučený minimální průměr řemenice	40 mm	Velikost balení	200 m
		Chemická odolnost	na vyžádání
Doporučené předpětí	3...6%		

SPECIFIKACE	PROFIL	POVRCHOVÁ VRSTVA
Typ materiálu	Polyuretan	n/a
Přibližná tvrdost materiálu (Shore)	88° Shore A (±3)	n/a
Barva	ultramarínová modř	n/a
Abmessungen	9.3x4 mm	n/a
Povrch	hladký	n/a
Přibližné koeficienty tření µ	Ocel: 0,6 | PE: 0,35 | HDPE: 0,3	n/a
Vlastnosti	Nízká roztažnost	n/a
n/a	n/a	n/a
n/a	n/a	n/a
n/a	n/a	n/a
n/a	n/a	n/a
n/a	n/a	n/a

SHODA

Výše uvedené údaje jsou výsledky interní kontroly kvality. Neobsahují žádnou záruku vlastností a zejména neobsahují žádné prohlášení o vhodnosti produktu pro určité účely použití, takže z nich nelze odvozovat žádné nároky vůči nám. Tyto údaje zejména nezbavují kupujícího jeho povinnosti provést vstupní kontrolu.

Změny vyhrazeny - 2026-11-25 05:57