

T-profily

PU60A soft modrá hladký



Číslo položky	Abmessungen mm	Přibližná hmotnost kg/100m	velikost balení		Min. doporučené roztečeø		POHON Fmax/pás	DOPRAVA Maximální přepravní hmotnost	
			m	ft	mm	inch	Těsnění N	Těsnění kg lbs	
FBTF15X5LG	15x5	5,3	50	164	25	1			

přibližně. 65° Shore A (±3)

Doporučené předpětí 4...8%

Přibližné koeficienty tření μ ocel 0,9

Přibližné koeficienty tření μ PE 0,55

Přibližné koeficienty tření μ HDPE 0,5

V souladu s FDA/EC

Vlastnosti



FDA (Food and Drug Administration)

Shoda s FDA/EC pro přímý kontakt s potravinami



Zpracování rostlin a plodin

Použití surovin neživočišného původu



Odolný vůči chladu

Profil zvláště odolný vůči nízkým teplotám až do -30 °C

Výše uvedené údaje jsou výsledky interní kontroly kvality. Neobsahují žádnou záruku vlastností a zejména neobsahují žádné prohlášení o vhodnosti produktu pro určité účely použití, takže z nich nelze odvozovat žádné nároky vůči nám. Tyto údaje zejména nezbavují kupujícího jeho povinnosti provést vstupní kontrolu.

Změny vyhrazeny - 05/2026