



Kvalita: PU65A
Číslo položky: FBTG15X5LG
Barva: ultramarínová modř



| OBECNÉ INFORMACE O PROFILU | | | |
|--------------------------------------|--------------------|-----------------------|---------------|
| Kategorie profilu | n/a | k1% uvolněné („tupo“) | n/a n/a |
| Konstrukce profilu | bez tažného vlákna | k1% statické („tupo“) | n/a n/a |
| Typ tažného vlákna | n/a | Hmotnost | 5,3 kg/100m |
| Způsob zpracování | n/a | Teplotní rozsah | -30°C...+40°C |
| Doporučený minimální průměr řemenice | 30 mm | Velikost balení | 50 m |
| Doporučené předpětí | 4...8% | Chemická odolnost | na vyžádání |

| SPECIFIKACE | PROFIL | POVRCHOVÁ VRSTVA |
|-------------------------------------|------------------------------------|------------------|
| Typ materiálu | Polyuretan | n/a |
| Přibližná tvrdost materiálu (Shore) | 72° Shore A (±3) | n/a |
| Barva | ultramarínová modř | n/a |
| Abmessungen | 15x5 mm | n/a |
| Povrch | hladký | n/a |
| Přibližné koeficienty tření μ | Ocel: 0,8 PE: 0,5 HDPE: 0,45 | n/a |
| Vlastnosti | Odolný vůči hydrolýze | n/a |
| n/a | Odolný proti mikrobům | n/a |
| n/a | FDA (Food and Drug Administration) | n/a |
| n/a | n/a | n/a |
| n/a | n/a | n/a |
| n/a | n/a | n/a |

| SHODA |
|--------------------------------------|
| REACH ES 1907/2006 v aktuálním znění |
| EG 1935/2004 v aktuálním znění |
| EG 10/2011 v aktuálním znění |
| FDA (Food and Drug Administration) |

Výše uvedené údaje jsou výsledky interní kontroly kvality. Neobsahují žádnou záruku vlastností a zejména neobsahují žádné prohlášení o vhodnosti produktu pro určité účely použití, takže z nich nelze odvozovat žádné nároky vůči nám. Tyto údaje zejména nezbavují kupujícího jeho povinnosti provést vstupní kontrolu.

Změny vyhrazeny - 05/2026