Technický list



Kvalita: **PU65A**
Číslo položky: **FBTG95X35LA**
Barva: **ultramarínová modř**

-30°C FDA EC

OBECNÉ INFORMACE O PROFILU			
Kategorie profilu	n/a	k1% uvolněné („tupo“)	n/a | n/a
Konstrukce profilu	bez tažného vlákna	k1% statické („tupo“)	n/a | n/a
Typ tažného vlákna	n/a	Hmotnost	2,4 kg/100m
Způsob zpracování	n/a	Teplotní rozsah	-30°C...+40°C
Doporučený minimální průměr řemenice	20 mm	Velikost balení	70 m
Doporučené předpětí	4...8%	Chemická odolnost	na vyžádání

SPECIFIKACE	PROFIL	POVRCHOVÁ VRSTVA
Typ materiálu	Polyuretan	n/a
Přibližná tvrdost materiálu (Shore)	72° Shore A (±3)	n/a
Barva	ultramarínová modř	n/a
Abmessungen	9.5x3.5 mm	n/a
Povrch	hladký	n/a
Přibližné koeficienty tření µ	Ocel: 0,8 | PE: 0,5 | HDPE: 0,45	n/a
Vlastnosti	Odolný vůči hydrolýze	n/a
n/a	Odolný proti mikrobům	n/a
n/a	Odolný vůči chladu	n/a
n/a	FDA (Food and Drug Administration)	n/a
n/a	n/a	n/a
n/a	n/a	n/a

SHODA
REACH ES 1907/2006 v aktuálním znění
EG 1935/2004 v aktuálním znění
EG 10/2011 v aktuálním znění
FDA (Food and Drug Administration)

Výše uvedené údaje jsou výsledky interní kontroly kvality. Neobsahují žádnou záruku vlastností a zejména neobsahují žádné prohlášení o vhodnosti produktu pro určité účely použití, takže z nich nelze odvozovat žádné nároky vůči nám. Tyto údaje zejména nezbavují kupujícího jeho povinnosti provést vstupní kontrolu.

Změny vyhrazeny - 05/2026

BEHA Innovation GmbH • In den Engematten 16 • 79286 Glottertal/Německo • Telefon +49 7684 9070 • info@behabelt.com • www.behabelt.com