



**Kvalita:** PU70A  
**Číslo položky:** FBTH9X4GL  
**Barva:** ultramarínová modř



OBECNÉ INFORMACE O PROFILU			
Kategorie profilu	n/a	k1% uvolněné („tupo“)	n/a   n/a
Konstrukce profilu	bez tažného vlákna	k1% statické („tupo“)	n/a   n/a
Typ tažného vlákna	n/a	Hmotnost	2,8 kg/100m
Způsob zpracování	n/a	Teplotní rozsah	-25°C...+50°C
Doporučený minimální průměr řemenice	25 mm	Velikost balení	70 m
Doporučené předpětí	4...8%	Chemická odolnost	na vyžádání

SPECIFIKACE	PROFIL	POVRCHOVÁ VRSTVA
Typ materiálu	Polyuretan	n/a
Přibližná tvrdost materiálu (Shore)	76° Shore A (±3)	n/a
Barva	ultramarínová modř	n/a
Abmessungen	9x4 mm	n/a
Povrch	hladký	n/a
Přibližné koeficienty tření μ	Ocel: 0,75   PE: 0.45   HDPE: 0.40	n/a
Vlastnosti	FDA (Food and Drug Administration)	n/a
n/a	n/a	n/a
n/a	n/a	n/a
n/a	n/a	n/a
n/a	n/a	n/a
n/a	n/a	n/a

SHODA
REACH ES 1907/2006 v aktuálním znění
EG 1935/2004 v aktuálním znění
EG 10/2011 v aktuálním znění
FDA (Food and Drug Administration)

Výše uvedené údaje jsou výsledky interní kontroly kvality. Neobsahují žádnou záruku vlastností a zejména neobsahují žádné prohlášení o vhodnosti produktu pro určité účely použití, takže z nich nelze odvozovat žádné nároky vůči nám. Tyto údaje zejména nezbavují kupujícího jeho povinnosti provést vstupní kontrolu.

Změny vyhrazeny - 04/2026