



Transportside: Nopper (NP)



Løbside: AT5



Kvalitet:
PU65A / PU80A

Varenr.:
FBFJG750X3LC

GENERELLE BÅNDOPLYSNINGER

Materialetype	Polyurethan	Båndkonstruktion	monolitisk, 2 komponenter
Båndets samlede tykkelse	3,2 mm	Vægt	2,6 kg/m²
Min. tromlediameter	25 mm	Temperatur	-20°C...+60°C
Anbefalet forspænding	2%	Maksimal produktionsbredde	700 mm
Trækstyrke ved 1 % forlængelse stat.	0,5 N/mm	Maksimal brugbar bredde	700 mm
Trækstyrke ved 1 % forlængelse, afslappet.	0,35 N/mm	Kemisk bestandighed	på forespørgsel

BÅNDSPECIFIKATIONER	TRANSPORTSIDE	LØBSIDE
Ca. materialets hårdhed (Shore)	72° Shore A (±3)	84° Shore A (±3)
Friktionskoefficient μ Stål	n/a	0,6
Farve	ultramarinblå	ultramarinblå
Båndets tykkelse	1 mm	2,2 mm
Overflade	Nopper (NP)	AT5
Egenskaber	FDA (Food and Drug Administration)	FDA (Food and Drug Administration)
	Vegansk	Vegansk
	Modstandsdygtig over for hydrolyse	MicroClean
	mikrobe-resistent	2K
	MicroClean	
	2K	

OVERENSSTEMMELSE

REACH EG 1907/2006 i den aktuelle version
EG 1935/2004 i den aktuelle udgave
EG 10/2011 i den aktuelle version
FDA (Food and Drug Administration)

ANBEFALET ENDEFORBINDELSE OG SVEJSEPARAMETRE

Fingerforbindelse		Stuk svejsning (varmeblad)	
Temperatur varmeplade	n/a °C	Opvarmningstemperatur Spejl	260°C ±10°C
Tryk	n/a bar		
Opvarmningstid	n/a sek.		

Ovenstående oplysninger er resultater af interne kvalitetskontrol. De indeholder ingen garanti for egenskaber og indeholder især ingen udsagn om produktets egnethed til bestemte anvendelsesformål, således at der ikke kan udledes krav mod os heraf. Oplysningerne fritager især ikke køberen for hans forpligtelse til at foretage indgangskontrol.

Med forbehold for ændringer - 03/2026

OVENSTÅENDE OPLYSNI

BEHAbelt transportbånd har desuden meget nyttige specielegenskaber, der gør dem anvendelige til selv de mest krævende transportbåndsopgaver.



FDA/EC-overensstemmelse til direkte kontakt med fødevarer.



Metal- og transportbånd Kan detekteres med røntgen for maksimal fødevarer sikkerhed. Disse produkter tilhører PU SAFE-serien.




Modstandsdygtige transportbånd over for hydrolyse til brug i varme, fugtige og våde omgivelser.




Særligt beskyttet mod UV-C-stråling.



Anvendelse af råvarer af ikke-dyrsk oprindelse.



Friktion træk transportbånd til rullemotorer.



Antistatiske transportbånd med fremragende mekaniske egenskaber.



De mikrobe-resistente transportbånd udgør ikke en grobund for mikroorganismer.



Unik overfladebehandling, der på grund af den afrundede struktur tilbyder optimale frigørelsesegenskaber og bedste rengøringsegenskaber.



2-komponentproduktionen gør det muligt at kombinere forskellige materialets hårdheder, egenskaber og farver.



Svært antændelig i henhold til ISO 340.



Positiv træk transportbånd til tandhjulsdrev.

LEVERINGSPROGRAM

Supplerende produktløsninger samt svejsning og sammenføjningsteknik.




Monolitiske transportbånd af PU og TPE



Svejsbare remme af PU og TPE



Svejsning/forbindelsesteknik til PU og TPE



PU-belægninger til tandremme og kileremme



Båndtilbehør af PU