

Transportside: Langsgående riller (LGB)



Løbside: Finstruktureret (FI)



Kvalitet:
PU65A / PU80A

Varenr.:
FBFGJ750X22S

GENERELLE BÅNDOPLYSNINGER			
Materialetype	Polyurethan	Båndkonstruktion	monolitisk, 2 komponenter
Båndets samlede tykkelse	2,2 mm	Vægt	1,44 kg/m ²
Min. tromlediameter	18 mm	Temperatur	-20°C...+60°C
Anbefalet forspænding	1...5%	Maksimal produktionsbredde	750 mm
Trækstyrke ved 1 % forlængelse stat.	0,47 N/mm	Maksimal brugbar bredde	730 mm
Trækstyrke ved 1 % forlængelse, afslappet.	0,33 N/mm	Kemisk bestandighed	på forespørgsel

BÅNDSPECIFIKATIONER	TRANSPORTSIDE	LØBSIDE
Ca. materialets hårdhed (Shore)	72° Shore A (±3)	84° Shore A (±3)
Friktionskoefficient μ Stål	n/a	0,5
Farve	sort	sort
Båndets tykkelse	1,2 mm	Finstruktureret (FI)
Overflade	Langsgående riller (LGB)	FDA (Food and Drug Administration)
Egenskaber	FDA (Food and Drug Administration)	Vegansk
	Vegansk	2K
	Modstandsdygtig over for hydrolyse	
	mikrobe-resistent	
	MicroClean	
	2K	

OVERENSSTEMMELSE		ANBEFALET ENDEFORBINDELSE OG SVEJSEPARAMETRE	
REACH EG 1907/2006 i den aktuelle version		Fingerforbindelse	
EG 1935/2004 i den aktuelle udgave		Temperatur varmeplade	150/165 °C
FDA (Food and Drug Administration)		Tryk	0,5 bar
		Opvarmningstid	90 sek.
		Stuk svejsning (varmeblad)	
		Opvarmningstemperatur	260°C
		Spejl	±10°C

Ovenstående oplysninger er resultater af interne kvalitetskontrol. De indeholder ingen garanti for egenskaber og indeholder især ingen udsagn om produktets egnethed til bestemte anvendelsesformål, således at der ikke kan udledes krav mod os heraf. Oplysningerne fritager især ikke køberen for hans forpligtelse til at foretage indgangskontrol.

Med forbehold for ændringer - 08/2026

OVENSTÅENDE OPLYSNI

BEHAbelt transportbånd har desuden meget nyttige specielegenskaber, der gør dem anvendelige til selv de mest krævende transportbåndsopgaver.



FDA/EC-overensstemmelse til direkte kontakt med fødevarer.



Antistatiske transportbånd med fremragende mekaniske egenskaber.



Metal- og transportbånd Kan detekteres med røntgen for maksimal fødevarer sikkerhed. Disse produkter tilhører PU SAFE-serien.



De mikrobe-resistente transportbånd udgør ikke en grobund for mikroorganismer.



Modstandsdygtige transportbånd over for hydrolyse til brug i varme, fugtige og våde omgivelser.



Unik overfladebehandling, der på grund af den afrundede struktur tilbyder optimale frigørelsesegenskaber og bedste rengøringsegenskaber.



Særligt beskyttet mod UV-C-stråling.



2-komponentproduktionen gør det muligt at kombinere forskellige materialets hårdheder, egenskaber og farver.



Anvendelse af råvarer af ikke-animalsk oprindelse.



Svært antændelig i henhold til ISO 340.



Friktion træk transportbånd til rullemotorer.



Positiv træk transportbånd til tandhjulsdriv.

LEVERINGSPROGRAM

Supplerende produktløsninger samt svejsning og sammenføjningsteknik.



Monolitiske transportbånd af PU og TPE



Svejsbare remme af PU og TPE



Svejsning/forbindelsesteknik til PU og TPE



PU-belægninger til tandremme og kileremme



Båndtilbehør af PU